



LINIA TERMO PRESTIGE LUX Z OŚCIEŻNICĄ TERMO

DRZWI ZEWNĘTRZNE DO DOMÓW



25



Izolacyjność termiczna
Ud=0,79*



Grubość skrzydła
drzwiowego



Izolacyjność akustyczna
32dB*



Klasa anti-
włamaniowa RC2**



DEDYKOWANA PALETA

BIAŁY MAT	DĄB BIELONY	WODEC DĄB TOFFEE
WODEC DĄB TURNER USŁOJENIE POZIOME	WINCHESTER	ZŁOTY DĄB
WODEC DĄB TURNER	DĄB BAGIENNY	CZARNY MAT
ORZECH	ANTRACYT JEDWABNY	ANTRACYT GŁADKI
SREBRNO SZARY	ANTRACYT STRUKTURA	CRYSTAL SKY COLOR
TOP TRENDS COLOR	RAL	




1 78 MM
Ciepła ościeżnica Termo Prestige z dwiema uszczelkami i wkładem termoizolacyjnym w każdej komorze.



2
Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego.



3
Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach.



4
Nasadki ozdobne na zawiasy.




5
Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem.



6
6 bolców antywyważeniowych.




7
Rygłowanie górne uruchamiane kluczem z dodatkowym językiem górnym.



8
Wkładko-gałka lub wkładka obustronna.



9
Zasuwnica z zamkiem głównym i językiem centralnym.




10
Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus.



11
Rygłowanie dolne uruchamiane kluczem z dodatkowym językiem dolnym.



12
Skrzydło z 4-stronną przylgą.



13
Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) [opcja].



14
Automatycznie opadająca uszczelka.



15
Windstoper (likwiduje ewent. przedmuchy w części progowej).



16
Ciepły próg ze spadkiem



17
Zestaw montażowy.

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX i BLACK (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C